

Kabelproduktionsmöglichkeiten

Kabeltyp*	kleinste Abmessung - größte Abmessung*	Kupferzahl (kg/km)
LiY	1 x 0,14 mm ² - 1 x 95 mm ²	1,35-912,00
LifY	1 x 0,14 mm ² - 1 x 95 mm ²	1,35-912,00
Li11Y	1 x 0,14 mm ² - 1 x 95 mm ²	1,35-912,00
Lif11Y	1 x 0,14 mm ² - 1 x 95 mm ²	1,35-912,00
Li12Y	1 x 0,14 mm ² - 1 x 95 mm ²	1,35-912,00
Lif12Y	1 x 0,14 mm ² - 1 x 95 mm ²	1,35-912,00
Li3G (EPR)	1 x 0,14 mm ² - 1 x 95 mm ²	1,35-912,00
Li2Y	1 x 0,14 mm ² - 1 x 95 mm ²	1,35-912,00
Li9Y	1 x 0,14 mm ² - 1 x 95 mm ²	1,35-912,00
LiYY	1 x 0,14 mm ² - 14 x 2,50 mm ²	1,35-336,00
LiY11Y	2 x 0,14 mm ² - 14 x 2,50 mm ²	2,70-336,00
LiY12Y	2 x 0,14 mm ² - 14 x 2,50 mm ²	2,70-336,00
Li9Y11Y	2 x 0,14 mm ² - 14 x 2,50 mm ²	2,70-336,00
Li11Y11Y	2 x 0,14 mm ² - 14 x 2,50 mm ²	2,70-336,00
Li12Y11Y	2 x 0,14 mm ² - 14 x 2,50 mm ²	2,70-336,00
Li12Y12Y	2 x 0,14 mm ² - 14 x 2,50 mm ²	2,70-336,00
Lif11Y11Y	2 x 0,14 mm ² - 14 x 2,50 mm ²	2,70-336,00
Lif12Y11Y	2 x 0,14 mm ² - 14 x 2,50 mm ²	2,70-336,00
Lif12Y12Y	2 x 0,14 mm ² - 14 x 2,50 mm ²	2,70-336,00
H03VV-F	2 x 0,50 mm ² - 3 x 0,75 mm ²	9,60-21,60
H05VV-F	2 x 0,75 mm ² - 5 x 1,50 mm ²	14,40-72,00
H03VVH8-F	2 x 0,75 mm ² - 3 x 0,75 mm ²	14,40-21,60
H05VVH8-F	3 x 1,00 mm ² - 3 x 1,50 mm ²	28,80-43,20
X05BQ-F	2 x 0,50 mm ² - 14 x 1,00 mm ²	9,60-134,40
H05BQ-F	2 x 0,75 mm ² - 5 x 1,00 mm ²	14,40-48,00
X07BQ-F	2 x 1,00 mm ² - 12 x 2,50 mm ² ; 5 x 6,0mm ²	19,20-288,00
H07BQ-F	2 x 1,00 mm ² - 5 x 2,50 mm ²	19,20-120,00
H07BZ5-F	3 x 1,50 mm ² + 1 x 0,5 mm ² - 5 x 6,0 mm ² + 6 x 1,0 mm ²	48-345,60
Zündleitung Y	0,6mm/1,3 mm (0,28mm ²)	2,69
Zündleitung 9Y	0,6mm/1,3 mm (0,28mm ²)	2,69
Zündleitung 11Y	0,6mm/1,3 mm (0,28mm ²)	2,69
Zündleitung 51Y	0,6mm/1,3 mm (0,28mm ²)	2,69

* Die hier angegebenen Leitungen sind unser Standard.

Benötigen Sie andere Abmessungen oder Kabeltypen ?

Kontaktieren Sie uns !

Neben klassischen Leitungen mit Kupferadern verarbeiten wir auch Stahldrähte und Stahllitzen.

Zusätzliche Oberflächenbeschichtungen: verzinkt, verkupfert und vernickelt